




Afb. 1




Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8



Afb. 9

## Montage GN Beltone receiver HPG

### GN Beltone HPG.

Alleen massief mogelijk (zie Afb.1)

### Typen receiver GN Beltone.

HPG receiver (65dB) (zie Afb. 2)

### Plaatsen receiver.

De RIC heeft een rechthoekige uitsparing , de receiver klemt op de hoeken (zie Afb. 3).

Leg de Gasket HPG (zie Afb. 4) onder in de uitsparing, deze Gasket zorgt voor de afdichting van de receiver in het schaalpje (zie Afb. 5).

Druk de receiver voorzichtig in de sparing totdat deze goed klemt (zie Afb. 6).

### Verwijderen van receiver

Druk met behulp van de Beltone HF3 tool de receiver voorzichtig terug. (zie Afb. 7).

### Plaatsen van HF3 cerumefilter.

Plaats HF 3 cerumefilter met behulp van tool (zie Afb. 8).

Verwijder HF3 cerumefilter met behulp van tool(zie Afb. 9).

### **Artikel nummer GN Beltone**

Filter disp. red/blue HF3: 18595900



Gasket HPG: 15990000

